

SURFIN'

DECKE & WAND EINBAU | CEILING & WALL RECESSED

Aluminium weiß pulverbeschichtet | für externe 24 V Betriebsgeräte, **ohne Netzteil**
Aluminium white powder coated | For external 24 V driver, **without converter**

LED 24V, > 90 CRI/Ra | > 50.000 Std./hrs. | EEK | EEC: F

GRÖSSE | SIZE 510 x 80 x 44 MM

2700 K | ca. 1035 Lm | ca. 10 W _____ 07-E10W-027
3000 K | ca. 1065 Lm | ca. 10 W _____ 07-E10W-030
4000 K | ca. 1100 Lm | ca. 10 W _____ 07-E10W-040

GRÖSSE | SIZE 710 x 115 x 44 MM

2700 K | ca. 1470 Lm | ca. 14 W _____ 07-E11W-027
3000 K | ca. 1510 Lm | ca. 14 W _____ 07-E11W-030
4000 K | ca. 1560 Lm | ca. 14 W _____ 07-E11W-040

GRÖSSE | SIZE 1010 x 145 x 44 MM

2700 K | ca. 2070 Lm | ca. 19 W _____ 07-E12W-027
3000 K | ca. 2130 Lm | ca. 19 W _____ 07-E12W-030
4000 K | ca. 2200 Lm | ca. 19 W _____ 07-E12W-040

GRÖSSE | SIZE 1225 x 155 x 44 MM

2700 K | ca. 2500 Lm | ca. 23 W _____ 07-E13W-027
3000 K | ca. 2575 Lm | ca. 23 W _____ 07-E13W-030
4000 K | ca. 2660 Lm | ca. 23 W _____ 07-E13W-040

GRÖSSE | SIZE 1530 x 200 x 44 MM

2700 K | ca. 3105 Lm | ca. 29 W _____ 07-E14W-027
3000 K | ca. 3195 Lm | ca. 29 W _____ 07-E14W-030
4000 K | ca. 3300 Lm | ca. 29 W _____ 07-E14W-040

2ER SET HALTEBLECHE | 2-PIECE SET HOLDING PLATES

Für Gipskartonplatten | For dry wall _____ 07-Z20-01

ABDECKPLATTE MIT HALTER | COVER PLATE WITH MOUNT

Für 68 mm UP-Dose | For 68 mm wall box _____ 07-Z20-02

Netzteile für externe Montage siehe Katalog Seite 181 oder auf Anfrage. Aufputzgehäuse für Netzteile auf Anfrage erhältlich.
External installation power supplies see catalogue page 181 or on request. Surface-mounted casings available on request.

Die enthaltenen LED-Lampen sind austauschbar - Austauschanleitung finden Sie auf unserer homepage www.millelumen.de
The included LED lamps are replaceable - replacement instructions can be found on our homepage www.millelumen.com

DECKENBALDACHIN MIT HALTER | CANOPY WITH MOUNT

Für 6-flammige Deckenleuchten mit SURFIN' Bögen
For six head ceiling luminaires with SURFIN' arcs

Inkl. Netzteil | With power supply (6 x 510/710 mm) ___ 07-B60-T
Phasenabschnitt dimmbar

Für externe Netzteile | For external power supplies ___ 07-B60-L

Mit CASAMBI Bluetooth | With CASAMBI bluetooth ___ ZCB

Für Einsatz bei 220-240V | For use at 220-240V

DALI steuer-/dimmbar | DALI controllable/dimmable ___ ZDA

Für Einsatz bei 100-250V | For use at 100-250V

